

TV | Horoscope | Meteo | Routes | Logosonneries



## L'ACTU® SPORT® PEOPLE® TENDANCES® SORTIR®

ABONNEMENTS<sup>®</sup> Battles annonces<sup>®</sup> Equipque<sup>®</sup> Bontac

Matin

CLASSER 🗀

330 tonnes de caillasse et de

Le sol de la patinoire des Vernets est totalemen

Après-midi

STATS

JI, CONVOLER. NON! + + TRIENT (VS) > ETUDIANTE RETROUVEE MORTE ++ JO 2004 > LE RELAIS DES NAGEUSES + + IRIS JIMENEZ > INTERVIEW + + MUSIQUE > DWELE, DU RAP A LA SOUL + + OPERATION SEDUCTION > SEBASTIEN SE DEVOILE+ + TV > FILMS

Mon Matin Recherche

S'identifier 🤊 S'enregistrer 🤊

RITOWERS

boules

recouvert

17 juillet 2003

RENAUD TSCHOUMY

Vous vous posiez la

termes mêmes des

commissaires de la

tribunes».

question? Voici la réponse: si

les championnats du monde

de pétanque ont lieu en

couvert, c'est pour «éviter

les intempéries», selon les

Fédération internationale de

qu'une infrastructure comme

celle des Vernets permet de

ne pas devoir construire de

pétanque et jeu provençal

(FIPJP). Et aussi «parce

qu'ils ne soient perturbés par

le Matinüt

Classeur 

Edition électroniqu

ENVOYER 🖾

< un mois 



LUC RENEVEY Chef de la Section études et constructions au Service des sports de la ville de Genève, il s'est occupé de la construction des pistes aux Vernets.

Football



Divers



Photo © Salavtore Di Nolfi

## Sur le même sujet

- » Seule et contre tou » Daniel Voisin: «Nou méritons en tout cas
- huitième de finale» » La France2 sèchem battue par la Belgique

Si vous avez manqué début

» Pétanque - 1950: Genève, déjà...

Sur le web

- » Association vaudois de pétanque
- » Fédération suisse d pétanque
- » Championnats du monde

Voilà pour les données de base. Mais il s'agit après cela de fabriquer 26 pistes correspondant aux normes

internationales. Et, là, les chiffres sont impressionnan ainsi que l'explique Luc Renevey, responsable des étu et de constructions du Service des sports de la ville d

La surface: Celle qu'il a fallu recouvrir aux Vernets e de 220 m2.

Le recouvrement: Il s'est déroulé en quatre phases

- 1 Une couche de géotextile (une feutrine perméable ; protéger la dalle et les tuyaux d'ammoniaque).
- 2 Des panneaux de fibre dure pour protéger le tout a moment du démontage par les trax. Précision: à la fir la semaine prochaine, on commencera le refroidissen de la dalle pour que la glace soit là en août, au mome où GE Servette reprendra l'entraînement.
- **3** 210 m2 d'argilo-calcaire, soit 330 tonnes réparties



MATIN DE L'ÉT











une épaisseur de 8 centimètres. Cette masse a dû êti acheminée de La Sarraz (VD), puisque la carrière du Salève n'est plus exploitée. Cela a représenté 2500 kilomètres en 14 voyages aller et retour de camions.

**4** Une couche de gravier a été répandue par-dessus c masse, le tout ayant été surveillé durant un mois, de manière à ce que les pistes soient suffisamment durc

**Coût de l'opération:** Environ 70 000 francs (20 000 matière avec les transports, 50 000 pour la réalisatio des terrains et les réglages des pistes).

**Le résultat:** Les joueurs se disent enchantés. Il se di hier en début de journée que les pistes étaient trop parfaites pour que les Français ne soient mis en dang Les Belges ont prouvé le contraire!

© Le Matin Online

| MPRIMER □ | CLASSER □ | ENVOYER □ | STATS